

# Dekton® gaminių valymo ir priežiūros instrukcija



## Įprastinė priežiūra

Dėl savo praktiškai nulinio porėtumo, itin kompaktiškas Dekton® paviršius yra labai atsparus kasdieninio naudojimo metu atsirandančioms dėmėms ir naudojamoms cheminėms medžiagoms, todėl jis idealiai tinka naudoti virtuvės stalviršiams ir kaip paviršius kitiems darbams atlikti - tiek viduje, tiek išorėje.

Bendriesiems valymo darbams atlikti rekomenduojama naudoti Q-Action valiklį su kempinėle ar kempinėle su minkštais šereliais. Jei šio produkto nėra, geriausia naudoti neutralią kempinėle ir vandenį.

## Apsauga nuo smūgių

Nors Dekton® yra itin atsparus paviršius, reikėtų vengti smūgių labiausiai atvirose vietose (kampuose, kraštuose, nuožulniose vietose ir panašiai).

## Ekspluatacinės savybės, esant sąlyčiui su karštais objektais

Skrudinimo keptuvės, prikaistuviai, troškintuvės ir kavos ruošimo indai, ir panašiai po naudojimo gali būti statomi tiesiogiai ant darbinio paviršiaus. Šilumą perduodantys elektriniai aparatai taip pat gali būti statomi ant neapsaugoto paviršiaus. Dekton® gaminiai sukurti atlaikyti buityje naudojamų įrankių temperatūrai.\*

*\*Dekton® 8 mm atveju reikia naudoti apsaugą nuo karštų objektų.*

## Sunkiai valomų dėmių valymas

Jei yra sunkiai valomų dėmių, kurios atsiranda iš gaminių, kurie atsparūs įprastinėms valymo priemonėms, ar dėl to, kad liko nepašalintos nuo darbinio paviršiaus, rekomenduojame naudoti labiau specifinius produktus - tirpiklius (acetoną ar universalų tirpiklį).

## Atsargumo priemonės

- Venkite tiesioginio sąlyčio su elektrinio virdulio, virimui skirtų darbinų paviršių ar orkaitių metalinėmis dalimis, kurios, esant netinkamam montavimui, gali turėti tiesioginį sąlytį su medžiaga.
- Venkite tiesioginės spinduliuotės itin karštoje temperatūroje, pavyzdžiui, kaminuose, kepsninėse ir panašiai.
- Venkite tiesioginio sąlyčio su ugnimi.
- Dekton® Xgloss gaminių atveju venkite ilgo kontakto su pramoniniais objektais itin aukštoje temperatūroje.
- Nepoliruokite paviršiaus.
- Venkite naudoti vielines kempinėles ar abrazyvines daleles.
- Venkite tiesiogiai ant paviršiaus pjaustyti su keramikiniu peiliu, kadangi ši medžiaga pasižymi panašiu kietumu, kaip ir paviršius.
- Dekton® Xgloss gaminių atveju venkite pjaustymo ant neapsaugoto paviršiaus.
- Venkite slinkti ar trankyti gaminimui skirtus įrankius ant tamsios spalvos darbinio paviršiaus iš Xgloss gaminių kolekcijos, ypač, Spectra.

## DĒMIŲ VALYMAS

DĒMĖ	VALYMO PRIEMONĖ
Riebalai ir alyva	Šarminė valymo priemonė/ tirpiklis
Rašalas	Tirpiklis
Rūdys	Rūgštis
Kalkės	Rūgštis
Vynas	Šarminė valymo priemonė/ rūgštis
Padangų guma	Tirpiklis
Ledai	Šarminė valymo priemonė
Derva/ nagų lakas	Tirpiklis
Kava	Šarminė valymo priemonė/ rūgštis
Žvakių vaškas	Tirpiklis
Cemento likučiai	Rūgštis
Gipsas	Rūgštis
Epoksidiniai klijai ir kalkių skiedinys	Tirpiklis
Vaisvandeniai	Oksidantas
Vaisių sultys	Oksidantas
Degutas	Tirpiklis
Nikotinas	Tirpiklis/ oksidantas

### Garantija

✓ Dekton® gaminiams suteikiama 2 metų garantija. Garantinis laikotarpis įsigalioja nuo gaminių įsigijimo datos.

### Garantija negalioja

✗ Jei defektai atsirado nesilaikantis Dekton® gaminių naudojimo ir priežiūros instrukcijoje nurodytų reikalavimų;

✗ Įbrėžimams, įdaužoms, įskilimams bei kitokiems mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems Dekton® gaminių eksploatavimo metu;

✗ Jei dėl gaminio sumontavimo patalpos- vietos nestabilumo, dėl patalpos- vietos "pasėdusių" pamatų atsiranda įtrūkimai gaminiuose (sieniniuose skyduose, stalviršiuose);

✗ Jei dėl baldų nusėdimo atsiranda įtrūkimai gaminiuose (sieniniuose skyduose, stalviršiuose).