

DuraStone® gaminių valymo ir priežiūros instrukcija



Įprastinė priežiūra

DuraStone® gaminiai yra vienalyčiai, tvirti, lengvai prižiūrimi. Tačiau, kaip ir įprastiems paviršiams, norint palaikyti nepriekaištingą jų išvaizdą, reikalinga nuolatinė priežiūra.

Laboratoriniai tyrimai rodo, kad beporė DuraStone® medžiaga atitinka visus higienos reikalavimus, nesuteikia galimybės veisti bakterijoms ir grybeliui.

Apsauga nuo įbrėžimų ir smūgių

Nors DuraStone® yra ilgaamžė, nėra linkusi lengvai braižytis, skilti, trūkinėti ar dūžti, negalima pjaustyti, daužyti ir kapoti tiesiogiai ant gaminio paviršiaus. Būtina naudoti atskirą paviršiaus apsaugos priemonę maisto gaminimui ar kitiems veiksams atlikti.

Eksploatacija ir jos savybės, esant sąlyčiui su karštais objektais

DuraStone® gaminiai gali būti naudojami patalpose, kurių temperatūra didesnė nei +10 °C, santykinis drėgnumas ≤ 90 %. Gaminiai yra atsparūs temperatūrai iki +180 °C, trumpalaikiai - iki +220 °C. Kadangi įkaitusių metalinių indų ar kitų karštų objektų temperatūra aukštesnė (ypatingai daugiasluoksnių indų) negu gali atlaikyti DuraStone® gaminiai, dėti juos tiesiai ant paviršių negalima, nes gali atsirasti dėmės. Todėl būtina naudoti karščiui atsparius padėklus ar kitas paviršiaus apsaugojimo priemones, ant kurių būtų galima statyti įkaitusius ir karštus objektus. Negalima palikti smilkstančių rūkalų tiesiai ant gaminių, nes gali atsirasti aprūkimo dėmės.

Dėmių valymas

Valymo darbams atlikti rekomenduojama naudoti skystą muilą su vandeniu arba skystą valiklį be abrazyvo, kurie išvaduos nuo įvairios kilmės dėmių. Sunkiai išvalomoms dėmėms naudokite atskiestą vandeniu dėmių valiklį „Ace“. Po valymo paviršius nuplaunamas vandeniu ir nupoliruojamas sausa šluoste. Bendro naudojimo valikliais („Cif“ Cream Lemon ir pan., be abrazyvų) palaikomas švarus, glotnus ir nepriekaištingai atrodantis stalviršio paviršius. Plautuvių ir paviršių valymui naudoti minkštas kempinėles, nenaudoti šiurkščios pusės.

DuraStone® gaminiai ilgą laiką veikiami ypatingai stiprių cheminių medžiagų (acetono, dažų nuėmėjų, nitro dažų tirpiklių, rūgštinio pagrindo valiklių ir panašių koncentruotų chemikalų) gali būti pažeisti. Jeigu vis dėlto cheminės medžiagos išsiliejo ant gaminio, jis nedelsiant turi būti nuvalytas sausa medžiagos skiaute ir gerai nuplautas vandeniu ir nuvalomas skystomis valymo priemonėmis be abrazyvo.

Gaminių gabenimas

Gaminiai turi būti gabenami transporto priemonėmis, pritaikytomis jų gabenimui, apsaugant juos nuo mechaninių pažeidimų, sutepimų bei atmosferos poveikio. Jei gaminiai buvo gabenami žemesnėje nei -0 °C temperatūroje, prieš pradėdami montuoti juos reikia palaikyti kambario temperatūroje 2 val. ir tik po to pradėti montavimo darbus.

Garantija

✓DuraStone® gaminiams suteikiama 2 metų garantija. Garantinis laikotarpis įsigalioja nuo gaminių įsigijimo datos.

Garantija negalioja

✗ Jei defektai atsirado nesilaikantis DuraStone® gaminių naudojimo ir priežiūros instrukcijoje nurodytų reikalavimų;

✗ Įbrėžimams, įdaužoms, įskilimams bei kitokiems mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems DuraStone® gaminių eksploatavimo metu;

✗ Jei dėl blogo kaitlentės sumontavimo ar sandarinimo problemų kaitlentės sumontavimo vietoje vanduo pabėga po gaminiu- išbringsta drožlių plokštė ir gaminyje atsiranda įtrūkimų;

✗ Jei dėl sandarinimo problemų plautuvės- kriauklės sumontavimo vietoje vanduo pabėga po gaminiu- išbringsta drožlių plokštė ir gaminyje atsiranda įtrūkimų;

✗ Jei gaminio gale ir šonuose nėra sandarinimo bortelių ir dėl kitų sandarinimo problemų tose vietose vanduo pabėga po gaminiu- išbringsta drožlių plokštė ir gaminyje atsiranda įtrūkimų;

✗ Jei dėl gaminio sumontavimo patalpos- vietos nestabilumo, dėl patalpos- vietos "pasėdusių" pamatų atsiranda įtrūkimai gaminiuose (sieniniuose skyduose, stalviršiuose);

✗ Jei dėl baldų nusėdimo atsiranda įtrūkimai gaminiuose (sieniniuose skyduose, stalviršiuose).

Gaminių atnaujinimas

Jei yra poreikis ar dėl neteisingos eksploatacijos gaminys stipriai pažeistas, yra galimybė jį atnaujinti- pirminę išvaizdą galima atkurti be restauravimo žymių. Susisiekite su mumis.