

# Lieto granito gaminių valymo ir priežiūros instrukcija



## Įprastinė priežiūra

Gaminiai iš lieto granito yra tvirti, lengvai prižiūrimi. Tačiau, kaip ir įprastiems paviršiams, norint palaikyti nepriekaištingą jų išvaizdą, reikalinga nuolatinė priežiūra.

## Eksplotacija ir jos savybės, esant sąlyčiui su karštais objektais

Gaminiai gali būti naudojami patalpose, kurių temperatūra didesnė nei +10 °C, santykinis drėgnumas ≤ 90 %. Gaminiai yra atsparūs temperatūrai iki +100 °C. Jeigu objektų temperatūra aukštesnė negu gali atlaikyti gaminiai iš lieto granito, dėti juos tiesiai ant paviršių negalima, nes gali atsirasti dėmės. Todėl būtina naudoti karščiui atsparius padėklus ar kitas paviršiaus apsaugojimo priemones, ant kurių būtų galima statyti įkaitusius ir karštus objektus. Negalima palikti smilkstančių rūkalų tiesiai ant gaminių, nes gali atsirasti aprūkimo dėmės.

## Garantija

✓Lieto granito gaminiams suteikiama 2 metų garantija. Garantinis laikotarpis įsigalioja nuo gaminių įsigijimo datos.

## Garantija negalioja

✗ Jei defektai atsirado nesilaikantis lieto granito gaminių naudojimo ir priežiūros instrukcijoje nurodytų reikalavimų;  
✗ Įbrėžimams, įdaužoms, įskilimams bei kitiems mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems lieto granito gaminių eksplotavimo metu;  
✗ Jei dėl gaminio sumontavimo patalpos- vietos nestabilumo, dėl patalpos- vietos "pasėdusių" pamatų atsiranda įtrūkimai gaminiuose;  
✗ Jei dėl baldų nusėdimo atsiranda įtrūkimai gaminiuose.

## Dėmių valymas

Valymo darbams atlikti rekomenduojama naudoti skystą muilą su vandeniu arba skystą valiklį be abrazyvo, kurie išvaduos nuo įvairios kilmės dėmių. Po valymo paviršius nuplaunamas vandeniu ir nupoliruojamas sausa šluoste. Bendro naudojimo valikliais ("Ajax" ir panašiais) be abrazyvų palaikomas švarus, glotnus ir pradinę išvaizdą išlaikantis gaminio paviršius. Plautuves ir paviršius valyti minkštomis kempinėlėmis, nenaudojant šiurščios pusės.

Lieto granito gaminiai ilgą laiką veikiami ypatingai stiprių cheminių medžiagų (acetono, dažų nuėmėjų, nitro dažų tirpiklių, rūgštinio pagrindo valiklių ir panašių koncentruotų chemikalų) gali būti pažeisti. Jeigu vis dėlto cheminės medžiagos išsiliejo ant gaminio, jis nedelsiant turi būti nuvalytas sausa medžiagos skiaute ir gerai nuplautas vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis ("Ajax" ir panašiomis, taip pat tinka valikliai, kurie skirti akrilinėms vonioms) be abrazyvo.

## Gaminių gabenimas

Gaminiai turi būti gabenami transporto priemonėmis, pritaikytomis jų gabenimui, apsaugant juos nuo mechaninių pažeidimų, sutepimų bei atmosferos poveikio. Jei gaminiai buvo gabenami žemesnėje nei -0 °C temperatūroje, prieš pradėdant montuoti juos reikia palaikyti kambario temperatūroje 2 val. ir tik po to pradėti montavimo darbus.