

# TechniStone® gaminių valymo ir priežiūros instrukcija



## Bendrosios rekomendacijos

✓Kad poliruotas paviršius išsilaikytų kuo ilgiau, nerekomenduojama maisto ir kitų produktų įprastai pjaustyti tiesiai ant stalviršio. Naudokite pjaustymo lentelę.

✓Nedėkite įkaitusių daiktų (pvz., ketaus puodų) tiesiai ant stalviršio - visada naudokite apsauginį padėkliuką.

✓Naudodami specialius peilius ir aštrius daiktus būkite atsargūs.

✓Su indais ir kitais metaliniais daiktais elkitės atsargiai, ypač aplink stalviršio kraštus ar kampus.

✓Neleiskite skysčiams (kavai, arbatai, vynui, aliejui ir kt.) užsistovėti ant stalviršio ir kuo greičiau juos nuvalykite.

✗Stalviršio nevalykite stipriais klozetų, orkaičių, grotelių, nerūdijančio plieno ir gartraukių valikliais. Šiuose valikliuose gali būti medžiagų, kurios sukelia negrįžtamus medžiagos struktūros ir spalvos pokyčius (pvz., „SAVO“ nerūdijančiojo plieno valiklis, „CIF“ gartraukių valiklis).

✗Gaminio paviršius nėra visiškai atsparus stiprioms rūgštims ir šarmams (druskos rūgščiai, fosforo rūgščiai, natrio hidroksidui, kalio hidroksidui, vandenilio peroksidui), o fluoro vandenilio rūgščiai - net trumpą laiką. Šių medžiagų gali būti kai kurių parduodamų ploviklių sudėtyje, todėl svarbu susipažinti su jų sudėtimi ir naudoti tik pagal rekomendacijas.

✗TechniStone® gaminiai skirti naudoti interjere ir nėra atsparūs ilgalaikiam tiesioginių saulės spindulių poveikiui.

## Kasdieninis naudojimas

Kasdienei priežiūrai galima naudoti vieną iš toliau išvardytų produktų. Šios valymo priemonės yra švelnios ir visų pirma skirtos dažniausiai pasitaikantiems virtuvės stalviršio nešvarumams pašalinti ir nuriebalinti. Visada laikykitės gamintojo rekomendacijų, perskaitykite sudėtį ir susipažinkite su saugos duomenų lapus.

### KASDIENIAM VALYMUJ

GAMINTOJAS	PAVADINIMAS
Technistone	Orange Cleaner
Akemi	Quartz Clean and Care
Bellinzoni	B- Refresh Top
HG	HG natūralaus akmens virtuvės stalviršio valiklis
Lasselsberger / Rako	CL 803, CL 804
Lihofin	Easy Clean

### KASDIENIAM PLYTELIŲ VALYMUJ

GAMINTOJAS	PAVADINIMAS
Technistone	Orange Cleaner
Akemi	Crystal Clean
Bellinzoni	B-Lem 3 Exxtra
HG	HG Streak Free
Lasselsberger / Rako	CL 803, CL 804
Lihofin	MN Easy-Care Cleaner

## Specialios priemonės

Sunkiai įveikiamoms dėmėms (pvz., aliejaus, rūdžių, cemento, klijų) valyti ypač rekomenduojame toliau išvardytas priemones. Šių valiklių sudėtyje paprastai yra vidutinio stiprumo rūgščių ir šarmų, todėl juos naudokite atsargiai, sutrumpinkite veikimo laiką, praskieskite priemonę ir po naudojimo kruopščiai nuplaukite vandeniu.

Prieš naudodami pasirinktą ploviklį, rekomenduojame jį išbandyti ant nedidelio paviršiaus ploto. Visada laikykitės gamintojo rekomendacijų, perskaitykite sudėtį ir susipažinkite su saugos duomenų lapu. Panaudoję ploviklį, gaminio paviršių visada kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu.

## Priežiūra, sandarinimas, impregnavimas

Taip pat galima įsigyti specialių priemonių, kurios, naudojamos pagal gamintojo rekomendacijas, suteikia didesnę apsaugą nuo dėmių. Tai impregnantai, kurių sudėtyje yra vaško. Šios priemonės paprastai yra vandens pagrindo ir gali būti su spalvos stiprinimo priedais ir be jų. Visada susipažinkite su gamintojo rekomendacijomis ir įsitinkite, kad suprantate, kaip naudoti priemones ir kokia jų sudėtis (skiedimo santykis, saugos duomenų lapai ir kt.). Šiuos impregnantus ypač rekomenduojama naudoti specialios dangos paviršiams (t. y. šlifuotiems, tekstūruotiems ir pan.) ir intensyvaus naudojimo paviršiams (virtuvėje, bare, parduotuvėje).

Priklausomai nuo to, kaip dažnai naudojamas paviršius, impregnantą laikui bėgant reikia naudoti pakartotinai. Impregnantą visada tepkite ant švaraus, sauso paviršiaus naudodami mikropluošto šluostę. Pašalinkite perteklinį impregnantą ir švelniai nupoliruokite švaria mikropluošto šluoste, kad pašalintumėte visus likučius. Laikykitės gamintojo rekomendacijų dėl naudojimo iš karto po impregnavimo.

## Apsauga nuo smūgių

Nors Technistone® yra itin atsparus paviršius, reikėtų vengti smūgių labiausiai atvirose vietose (kampuose, kraštuose, nuožulniose vietose ir panašiai).

## INTENSYVIAM VALYMU

DĖMĖS	GAMINTOJAS	PAVADINIMAS
Riebalai	Fila	NoSpot
	Lithofin	Oil-Ex
	Akemi	Akmens valiklis
	HG International	Riebalų valiklis, HG Grease Away
	Bellinzoni	B-Spot Remover
Cemento likučiai	Lithofin	MN Builders Clean
	Akemi	Cemento valiklis keramikai
	Lasselsberger, s. r. o. (Rako System)	CL 802
	HG International	Skiedinio valiklis, Cemento ir kalkių valiklis
	Bellinzoni	B-27 Exextra
Rūdys	Bellinzoni	B-Rust Remover
	Fila	SR/95
	Lithofin	Rust-Ex
	Akemi	Marmuro dėmių valiklis
	Tenax	Quartz AxCleaner
Kalkės ir muilo likučiai	Fila	Deterdek Pro
	Akemi	Cemento plėvelės valiklis keramikai
	HG International	Vonios kambario valiklis marmurui
	Fila	SR/95
	Lithofin	MN Power-clean, Composite cleaner Pro
Sunkiai valomos dėmės	Akemi	Intensyvus kvarco valiklis
	HG International	Dėmių valiklis, Dėmių valiklis marmurui
	Bellinzoni	B-Super Cleaner
	HG International	Silikoninių sandariklių valiklis
Silikono likučiai	Lasselsberger, s. r. o. (Rako System)	CL 806

## PAVIRŠIAUS APSAUGA

GAMINTOJAS	PAVADINIMAS
Akemi	Akmens impregnantas
Bellinzoni	Idea XC, Idea HP

## **Garantija**

✓Technistone® gaminiams suteikiama 2 metų garantija. Garantinis laikotarpis įsigalioja nuo gaminių įsigijimo datos.

## **Garantija negalioja**

✗Jei defektai atsirado nesilaikantis Technistone® gaminių naudojimo ir priežiūros instrukcijoje nurodytų reikalavimų;

✗Įbrėžimams, įdaužoms, įskilimams bei kitokiems mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems Technistone® gaminių eksplotavimo metu;

✗Jei dėl gaminio sumontavimo patalpos- vietos nestabilumo, dėl patalpos- vietos "pasėdusių" pamatų atsiranda įtrūkimai gaminiuose (sieniniuose skyduose, stalviršiuose);

✗Jei dėl baldų nusėdimo atsiranda įtrūkimai gaminiuose (sieniniuose skyduose, stalviršiuose).